

Telecamera Porta DBC 114082

Descrizione

CCD Telecamera cilindrica per autobus e treni – no effetto specchio

Articolo numero

VZM200129

Caratteristiche principali

- Resistente all'acqua
- Facile installazione
- conettori BNC/AMP
- sincronizzazione interna
- IP68



Sensore	1/3" Interline Transfer CCD
Sistema	PAL, 625 linee, 50 half frames/s 50 Hz (verticale) / 15.625 (orizzontale)
Compensazione del controllo luce	automatico
Sincronizzazione	interno (molto veloce)
Sensibilità	0.3 Lux
Risoluzione orizzontale	420 TVL
Pixels	ca. 440 000
Ratio di disturbo segnale	> 46dB (AGC aus)
Otturatore lineare (ESC)	1/50 sino 1/30.000 sec. Dipende dall'intensità di luce
Area di rotazione orizzontale	130°
Uscita video	1 Vss, BAS, 75 Ohm
Correzione gamma	ca. 0,45
Lente	2,97 mm
Alimentazione	12 V DC
Tipo di montaggio	Porta
Consumo	max. 1,4 W
Connettori esterni	Video (BNC/AMP), 12 VDC-ingresso

Temperatura operativa	-20°C sino +60°C
Dimensione	Ø 29.5 25 mm x 60 mm
Peso	ca. 190 g
Certificazione e protezione	E13

Prima di un eventuale ordine si prega di contattarci per ottenere informazioni aggiornate.
I dati qui riportati possono subire modifiche senza avviso preventivo.

06.10.2015