HydraIP **MM2010 10.1 T**

Beschreibung

Der HydraIP MM2010 10.1 T ist ein hochauflösender 10" IP Netzwerk-Monitor mit kapazitiven Touchdisplay für die Nutzung in Straßenfahrzeugen.
Er eignet sich hervorragend für die Nutzung in einem CCTV- oder Fahrerassistenzsystem.
Über einen integrierten Browser lassen sich Web-Applikationen von Drittherstellern unkompliziert auf dem Monitor nutzen.

Artikelnummer

VPV300130

Hauptmerkmale

- Auflösung: HDTV 720p
- Einfache Installation und Integration
- Wartungsfrei, hohe Lebensdauer
- Kompaktes, robustes und hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Touchdisplay
- CCTV Basisapplikation
- Integrierter Web-Browser, virtuelle Tastatur
- Kundenspezifische Applikationen auf Anfrage
- Schnelle Konfiguration und FW-Updates großer Flotten über USB-Sticks
- Plugin-Konzept für unkomplizierte Umsetzung von Sonderfunktionen

Display	Touchdisplay, Auflösung: 1280 x 800 px, Pixelgröße 0.17 x 0.17 mm, R.G.B. Vertical Stripe
Kontrast & Helligkeit	1200:1, 420 cd/m²
Blickwinkel	Vertikal: +/- 80°, Horizontal: +/- 80°
Schnittstellen	1 x Fast Ethernet 100 MBit/s M12 D-coded 1 x Spannungsversorgung, 4 pin male 1 x Zündungssignal 3 x General Purpose Input (GPI), 3 pin male
Spannungsversorgung	24 VDC nom. (18...32 VDC) Leistungsaufnahme: 15 W nom.
Gehäuse	Lüfterloses und robustes Industriedesign, Aluminium eloxiert IP Schutzgrad: IP42 (frontseitig IP66) Abmessungen (B x H x T): 263 x 193 x 44 mm Tiefe im Außenbereich 20 mm
Umgebungsbedingung	Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C Lagertemperatur: -30 °C...+70 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % (nicht kondensierend)
Gewicht	ca. 1800 g
Software	Standard Video Display Application (SVDA) für HydraIP Komponenten LINUX basiert Integrierter Browser Virtuelle Tastatur Funktionalitäten können erweitert werden Schnelle Konfiguration und Firmware-Updates großer Flotten über USB-Sticks: Mit einem speziell präparierten USB-Stick können hintereinander viele Geräte in sehr kurzer Zeit konfiguriert oder deren Software aktualisiert werden. Das aufwändige Verbinden und Einloggen mit einem Laptop entfällt. Sonderfunktionen lassen sich in vielen Fällen schnell und unkompliziert über Plugins realisieren.
Konformitäten	RoHS, WEEE, REACH, E1 (UN ECE R10), UN ECE R118

Die aufgeführten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand und können Änderungen unterworfen werden. 25.01.2021

DResearch Fahrzeugelektronik GmbH
Phone: +49 (0) 30 515932-0 Mail: contact@dresearch-fe.de Web: www.dresearch-fe.de