10" Netzwerkmonitor HydraIP MM1010 10.1

Beschreibung
Hochauflösender 10" Netzwerk Monitor für Anwendungen in Straßenfahrzeugen.

Artikelnummer
VPV300086

Hauptmerkmale
- Auflösung: HDTV 720p
- Einfache Installation und Integration
- Wartungsfrei, hohe Lebensdauer
- Kompaktes, robustes und hochwertiges Aluminium Gehäuse

Display	10,1 Zoll Farb-TFT LCD (Aktiv-Matrix Flüssigkristall Farb-Bildschirm) mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	Display 1280 x 800 px, Pixelgröße 0.17 x 0.17 mm, R.G.B. Vertical Stripe
Kontrast & Helligkeit	1200:1, 300 cd/m²
Blickwinkel	Vertikal: +/- 80°, Horizontal: +/- 80°
Schnittstellen	Alle Schnittstellen werden über eine Kabelpeitsche bereitgestellt: 1 x Fast Ethernet 100 MBit/s M12 D-coded 1 x Spannungsversorgung & Zündung (Anschluss: 4 pin Format Anschluss, 4 pin AMP) 1 x Digital General Purpose Input Schnittstelle (3 x GPI, galvanisch getrennt, Anschluss: 6 pin Format Anschluss, 4 pin AMP)
Spannungsversorgung	Via Fahrzeug Spannungsversorgung: 24 VDC nom. (18...32 VDC) Leistungsaufnahme: 10 W nom.
Gehäuse	Lüfterloses und robustes Industriedesign, Aluminium eloxiert Stoßfestigkeit (Gehäuse): IK10 IP Schutzgrad: IP42 (frontseitig IP66) Abmessungen (B x H x T): 240 x 168 x 29 mm Tiefe im Außenbereich 10 mm
Display	Chemisch gehärtetes Glas, Härtegrad Vickers: 626 HV 0,2/15 Stoßfestigkeit: IK05
Umgebungsbedingung	Betriebstemperatur: -20 °C...+60 °C Lagertemperatur: -30 °C...+70 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % (nicht kondensierend)
Gewicht	ca. 1000 g
Software	Standard Video Display Application (SVDA) für HydraIP Komponenten LINUX basiert Funktionalitäten können erweitert werden
Konformitäten & Zertifizierungen	RoHS, WEEE, REACH, E1 (UN/ECE R10), UN ECE R118

Die aufgeführten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand und können Änderungen unterworfen werden. 21.12.2017

DResearch Fahrzeugelektronik GmbH
Phone: +49 (0) 30 515932-0 Mail: contact@dresearch-fe.de Web: www.dresearch-fe.de

DRESEARCH